

Nákladní přívěs - valník





PHL 2550/15 G-AL
Nejmenší brzděný valník



Kotvící zajišťovací prvky v bočním podlahovém profilu



Hliníkové nájezdy (jen pro provedení se zadními podpěrami)



PHL se sníženým rámem



PHL s ocelovými, žárově zinkovanými bočnicemi



PHL s nízkou plachtou



PHL s posuvnou plachtou



Vysoká plachta s konstrukcí

Mnoho věcí je větší, než si myslíte!

Na přepravu se nejlépe hodí valníkový přívěs.
Všestrannost nezná hranic.

Valníky od Pongratze se vyznačují širokou typovou řadou, počínaje malými jedoosými brzděnými od 1300 kg celkové hmotnosti, až do tandemových, 6m dlouhých přívěsů, do celkové hmotnosti 3500 kg. Od praktických přívěsů až po profesionální autopřívěsy pro komerční využití, najdete své dopravní řešení.

Všechna přední a zadní čela a bočnice jsou sklopné. Snížený podvozek a zatahovací kotvící prvky k zajištění přepravovaného nákladu, vyjímatelné rohové sloupky pro snadné nakládání, rozsáhlé příslušenství, jako jsou nastavbové bočnice nebo vysoké plachty s konstrukcemi, usnadňují manipulaci při každodenním používání.

Robustní ocelové bočnice pro maximální zatížení, nebo hliníkové bočnice s opticky perfektním designem – můžete vždy použít pro Váš přívěs ve všech variantách.

Nákladní přívěs – valník

PHL

Kvalita z Rakouska

- Stabilní rámová konstrukce
- Ocelové díly žárově zinkované
- Univerzální použití
- Výroba v osvědčeném modulovém systému
- Dlouhá životnost skrze kvalitních materiálů

Sériové základní vybavení:

- úložný prostor pro nájezdy
- bočnicové sloupky odnímatelné
- hliníkové bočnice výšky 360 mm, s hliníkovými zapuštěnými uzávěry
- bočnice ze čtyř stran otvíratelné a odnímatelné
- „V“ oj u všech typů šroubovaná
- zapuštěné kotvicí prvky v bočním podlahovém profilu
- silné, kované bočnicové závěsy
- silné podpěrné kolo

Speciální vybavení:

- snížený rám: pneumatiky 10" pro tandemový přívěs do celkové hmotnosti 3000 kg
pneumatiky 195/50 R13C pro 3500 kg
- nízké plachty
- rámy plachty s prkeným roštem
- vysoké plachty
- nastavbové bočnice 360 mm
- rezervní kola, držáky rezervních kol, zámky závěsných kloubů, mřížové nastavbové bočnice
- nájezdy s uložením pod ložnou plochou
- hliníkové, nebo ocelové nájezdy

Profi řada

(Hliníkové, eloxované bočnice)



NOVĚ odnímatelné bočnicové sloupky!



Technická data

Typ	Ložná plocha, mm	Provozní hm. kg	Max. celková hm. kg	Pneu
PHL 2550/15 G-AL-S	2550 x 1510 x 360	360	1300/1500/1800	10/10/13
PHL 2550/15 T-AL-S	2550 x 1510 x 360	426	2000/2500	13/14
PHL 3100/17 T-AL-S	3100 x 1760 x 360	461	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 3700/17 T-AL-S	3700 x 1760 x 360	514	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 4030/17 T-AL-S	4030 x 1760 x 360	536	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 4030/20 T-AL-S	4030 x 2060 x 360	581	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 5030/20 T-AL	5030 x 2060 x 360	753	2500/3000/3500	14/14/14
PHL 6030/20 T-AL	6030 x 2060 x 360	828	2500/3000/3500	14/14/14

U ... jednoosý nebrzděný G ... jednoosý brzděný T ... dvouosý tandem AL ... hliníkové bočnice S ... svařovaný rám

Nákladní přívěs – valník LH

NOVINKA!

Pongratz
www.pongratz-anhaenger.com

Valník s hliníkovými bočnicemi

Lehká řada
(Hliníkové, eloxované bočnice)



Sériové základní vybavení:

- celosvařovaný, stabilní rám
- eloxované hliníkové bočnice, ze čtyř stran otvíratelné a odnímatelné, výška 300 mm
- odnímatelné rohové sloupky
- šroubovaná oj pro snazší výměnu
- silné bočnicové závěsy a uzávěry
- nezávislé zavěšení
- moderní, multifunkční zadní sdružená světla
- kotvící prvky v podlaze (počet – viz.tabulka níže)

Příslušenství:

- vysoká plachtová konstrukce s plachtou 1300 mm a 1600 mm od konce bočnice pro LH 2300/16 U/G-AL, LH 2600/16 U/G-AL
- vysoká plachtová konstrukce s plachtou 1300 mm, 1600 mm, 1900 mm od konce bočnice pro LH 3100/16 G/T-AL, LH 4000/20 T-AL
- hliníkové nástavbové bočnice výška 360 mm
- nízká plachta
- zadní podpěry
- rezerva, držák rezervy
- tlumiče pérování

Technická data LH-U (jednoosý nebrzděný)

Typ	Ložná plocha, mm	Celková hmotnost max. kg	Pneu	Kotvící oka
LH 2300/16 U-AL	2310 x 1610 x 300	750	155R13	6
LH 2600/16 U-AL	2610 x 1610 x 300	750	155R13	6

Technická data LH-G (jednoosý brzděný)

Typ	Ložná plocha, mm	Celková hmotnost max. kg	Pneu	Kotvící oka
LH 2300/16 G-AL	2310 x 1610 x 300	1350	195/50R13C	6
LH 2600/16 G-AL	2610 x 1610 x 300	1350/1500/1800	195/50R13C	6
LH 3100/16 G-AL	3110 x 1610 x 300	1350/1500/1800	195/50R13C	8

Technická data LH-T (dvouosý tandem)

Typ	Ložná plocha, mm	Celková hmotnost max. kg	Pneu	Kotvící oka
LH 2600/16 T-AL	2610 x 1610 x 300	2000/2700	155R13 / 165R13C	6
LH 3100/16 T-AL	3110 x 1610 x 300	2000/2700	155R13 / 165R13C	8
LH 4000/20 T-AL	4040 x 2070 x 300	2000/2700	155R13 / 165R13C	10